

Werkzeuge & Zubehör



INDOOR - BODEN

Baufolie (als Unterlage für den Mischbereich), 1 Eimer, ca. 10 Liter (zum Mischen von Harz & Härter), 1 Mörtelkübel, ca. 40 Liter (zum Mischen vom RAVELLO Steinteppich), Putzlappen, spülmittelversetztes Wasser, Handschuhe, wasserdicht (z. B. Latex), Kniekissen, Distanzrakel (zum Verteilen für eine gleichmäßige Schichtstärke), Schwertglätter und diverse kleinere Kellen, Rührgerät, z.B. Bohrmaschine (langsam anlaufend), Rührkorb für Bohrmaschine, 2 Baustrahler ca. 500Watt (für gute Lichtverhältnisse)

OUTDOOR - BODEN

Baufolie (als Unterlage für den Mischbereich), 1 Mörtelkübel, ca. 40 Liter (zum Mischen vom RAVELLO Steinteppich), Putzlappen, Glätt- und Reinigungsmittel (z.B. Verdünnung, Spiritus o.ä.), Handschuhe, wasserdicht (z. B. Latex), Kniekissen, Distanzrakel (zum Verteilen für eine gleichmäßige Schichtstärke), Schwertglätter und diverse kleinere Kellen, Rührgerät, z. B. Bohrmaschine (langsam anlaufend), Rührkorb für Bohrmaschine, 2 Baustrahler ca. 500Watt (bei schlechten Lichtverhältnissen)

INDOOR - WAND

Baufolie (als Unterlage für den Mischbereich), 1 Mörtelkübel, ca. 40 Liter (zum Mischen vom RAVELLO Steinteppich -Wand), Putzlappen, spülmittelversetztes Wasser, Handschuhe, wasserdicht (z. B. Latex), gegebenenfalls Kniekissen, Pinsel, zum Auftragen der Klebeschicht, Spezialglättkelle - Wand (Venezianerkelle), wird dringend empfohlen, Rührgerät, z. B. Bohrmaschine (langsam anlaufend), Rührkorb für Bohrmaschine, 2 Baustrahler ca. 500Watt (für gute Lichtverhältnisse)

ABSCHLUSSLEISTEN / DEHNUNGSFUGEN

Als Abschlussleisten-Profil (z. B. im Türschwellenbereich) können handelsübliche Fliesenabschlusschienen verwendet werden. Üblich sind Aluminium-, Edelstahl- oder Messingschienen, je nach Einsatzzweck. Die Höhe der Abschlussleisten-Profile richtet sich nach der gewählten Körnung.

Dehnungsfugen-Profile, die bei der Verlegung von Fliesen zum Einsatz kommen, können auch beim RAVELLO Steinteppich eingesetzt werden. Auch hier richtet sich die Höhe des Dehnungsfugenprofils nach der gewählten Körnung. Grundsätzlich gilt: Dehnungsfugen, die im Untergrund vorhanden sind, müssen im RAVELLO Steinteppich übernommen werden.

Körnung - fein	(Korngröße 2 - 4 mm)	Schichtstärke 6 - 8 mm
Körnung - mittel	(Korngröße 4 - 8 mm)	Schichtstärke 8 - 10 mm
Körnung - groß	(Korngröße 8 - 10 mm)	Schichtstärke 10 - 12 mm



Abschlussleisten-Profil



Treppenkanten-Profil



Dehnungsfugen-Profil

Die Fixierung der Abschlussleisten-Profile / Dehnungsfugen-Profile erfolgt mit einer handelsüblichen Heißklebepistole oder mit Silikon o.ä. Die eigentliche Festigkeit der Profile wird durch die anschließende Beschichtung mit dem RAVELLO Steinteppich erzielt.