

# Technische Informationen

## INDOOR - WAND



### BESCHREIBUNG

Der RAVELLO Steinteppich -Wand ist ein offenporiger Wandbelag für kleinere Wandflächen im Innenbereich und dient als Ergänzungsprodukt für den RAVELLO Steinteppich Indoor - Boden. Die Marmorsteine sind gerundet, farbecht, natürlich und nicht eingefärbt. Das Bindemittel ist 1-komponentig, wasserlöslich und besteht aus einer weißen-, standfesten Dispersionsmasse, die nach Trocknung mit den Marmorsteinen matt transparent aushärtet. Der RAVELLO Steinteppich - Wand ist licht- und scheuerbeständig, jedoch nicht für Dauernassbereiche geeignet (z.B. Duschen). Deshalb empfehlen wir dieses Produkt nicht für den Außenbereich. Der RAVELLO Steinteppich -Wand ist nur in der Körnung - fein erhältlich, weil die größeren Kornfraktionen an den Wandflächen nicht halten. Für große zusammenhängende Wandflächen (ab 3m<sup>2</sup>) ist das Produkt ungeeignet. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

### EIGENSCHAFTEN

natürlicher & ungefärbter Marmor, lichtbeständig, lösemittelfrei, fugenlose Optik, langlebig, scheuerbeständig, pflegeleicht & einfach zu reinigen

### ANWENDUNGSGEBIETE

Sockelkanten im Bodenbereich, Treppenaufkantung (Setzstufen), Wandflächen bis ca. 1m Höhe/Breite, Küchenspiegel, Teilflächen als Ergänzung anderer Beläge (z.B. Fliesen), Wandssockel und Podeste

### UNTERGRUND

Mögliche Untergründe: Beton, Putz, Gipskarton, Holz, fest sitzende Plattierungen

Der Untergrund muss griffig, ebenflächig, trocken, tragfähig, staub- und rissfrei sein. Mürbe Schichten sind zu entfernen. Wir empfehlen grundsätzlich eine Grundierung mit grobem Quarzsandanteil (Quarzbrücke), damit der RAVELLO Steinteppich-Wand sich leichter auftragen lässt, den notwendigen Halt bekommt und nicht abrutscht oder abfällt.

### VERARBEITUNGSZEIT

Der RAVELLO Steinteppich -Wand muss nach dem Anmischen innerhalb von 12h verarbeitet werden und sollte in dieser Zeit mit einer Folie abgedeckt werden. Durch die schnelle Oberflächentrocknung beträgt die Verarbeitungszeit an der Wandfläche ca. 10 min. Deshalb muss zügig, frisch in frisch gearbeitet werden, um Spachtelansätze zu vermeiden. Tragen Sie nur so viel auf, wie Sie innerhalb von 10 min verarbeiten können. Gegebenenfalls sind Arbeitsfelder durch Abschlussleisten zu trennen.

### MECHANISCHE AUSHÄRTUNG

24 h bei 20 °C

### CHEMISCHE AUSHÄRTUNG

4 bis 7 Tage je nach Temperatur

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

min 10 °C, max. 25 °C

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, vor Frost schützen!

	Körnung - fein	Körnung - mittel	Körnung - groß
<b>SCHICHTSTÄRKE</b>	6-8 mm		
<b>FLÄCHENGEWICHT/VERBRAUCH</b>	12-14 kg/m <sup>2</sup>	keine Anwendung	keine Anwendung
<b>BINDEMITTELANTEIL</b> (Gewichtsteile)	15%		

## HALTBARKEIT

Bei Raumtemperatur, in originalverpackten Gebinden, beträgt die Lagerfähigkeit bis 4 Monate. Lagertemperatur mindestens 15 °C. **Vor Frost schützen!**

## LIEFERFORM

Der RAVELLO Steinteppich - Wand wird in Kartons je einem Quadratmeter ausgeliefert (Quadratmeter - Systempaket).

Inhalt: - Marmorsteine / Körnung - fein  
- RAVELLO Bindemittel Wand

Weitere Lieferformen: - Marmorsteine im Big Bag (a 1,5 to)  
- RAVELLO Bindemittel - Wand ist auch in Eimerware (5kg / 10kg / 25kg) lieferbar

## MÄNGELHAFTUNG

Alle Angaben in dieser Schrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und die Erklärungen von RAVELLO im Zusammenhang mit dieser Druckschrift (z. B. Leistungsbeschreibungen, Bezugnahme auf DIN-Normen u.s.w.) enthalten im Zweifel keine Übernahme einer Garantie. Im Zweifel sind nur ausdrückliche schriftliche Erklärungen von RAVELLO über die Übernahme einer Garantie maßgeblich. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir empfehlen, die Verarbeitung und Materialmengen auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen und sich gegebenenfalls durch Musteranlegungen von der Eignung unseres Produktes zu überzeugen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegen die Anwendungen, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen gelten für die Mängelhaftung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© RAVELLO Vervielfältigungen und Verwendung von Texten und Bildern aus den Dokumentationen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.